


Toimivusdeklaratsioon nr BP06CPR2018-12-06

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Betoonplokk H-100**
2. Kavandatud kasutusala: betoonist müüriks seinte, postide ja vaheseinte ehitamiseks
3. Tootja: **AS Talot, Vana-Narva mnt 8, Maardu 74114**
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 771-3:2011+A1:2015
Teavitatud asutus: nr 1403 AS Teede Tehnokeskus
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadus		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mõõtmed	Pikkus, mm	590	EN 771-3:2011
	Laius, mm	100	
	Kõrgus, mm	190	
	Tolerantsiklass	D1	
Kuju			
	Grupp 1 (EN 1996-1-1 kohaselt)		
Survetugevus	Normsurvetugevus, N/mm ²	18	
	Koormamissuund	Risti sängituspinnaga	
	Kivi kategooria	I kategooria	
Mõõtmete stabiilsus, mm/m		2,0	
Nakketugevus, N/mm ²	Nihkel	0,3 (EN 998-2 lisa C kohane väärtus)	
	Paindel	NPD	
Tuletundlikkus		A1	
Veeimavus, g/m ² s		14	
Veeauru läbilaskvus		5/15 (EN 1745 kohane tabelväärtus, tabel A.3)	
Otsese õhuheli isolatsioon	Brutokuivtihedus, kg/m ³	2250	
	Kuju; mõõtmed ja tolerantsid	Nagu eespool	
Soojustakistus		1,11	
Külmakindlus		NPD	
Ohtlike ainete sisaldus		NPD	
Arvutuslik tulepüsivus		EI90	EVS-EN 1996-1-2:2005+NA:2008

Eespool kirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Kirsti Aeg
Kvaliteedijuht
Maardu
06.12.18